



EQUALIZER[™]
INTERNATIONAL



НТ125КМ Выравниватель ручной



ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ НЕБОЛЬШИХ, НИЗКОДАПОРНЫХ ФЛАНЦЕВ. ВЫРАВНИВАТЕЛЬ РУЧНОЙ – ЭТО ЛУЧШИЙ ВЫБОР ДЛЯ РАБОТЫ, ИСКЛЮЧАЮЩИЙ РИСК СОСКАЛЬЗЫВАНИЯ.

СОСТАВ:

1 x HT125KM Выравниватель ручной

3 x Адаптера

1 x Инструкция по эксплуатации

Вес = 2,0 кг.



УСИЛИЕ ВАРАВНИВАНИЯ = 125 кг
Механическое преимущество 5 к 1

ФУНКЦИИ

Может быть использован в следующих случаях:

- ввод в эксплуатацию
- строительство
- техническое обслуживание
- утечки
- тестирование
- замена задвижек

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- применим к вертикально и горизонтально расположенным фланцам ANSI, API, BS, DIN & SPO
- применим к различным конфигурациям труб
- усилие = 125 кг.
- прочный
- портативный - всего 2,0 кг.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- экономит время
- экономит деньги
- более безопасен, чем традиционные методы выравнивания
- высокоточный
- легкий, мобильный

Имеется подробная инструкция по эксплуатации