



SW14.5TI

РАЗГОНЩИК
ФЛАНЦЕВ
АВТОНОМНЫЙ



ОСНАЩЕН АВТОНОМНЫМ ВСТРОЕННЫМ НАСОСОМ И ЦИЛИНДРОМ. КОМПАКТНЫЙ, ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ РАБОТ В ОГРАНИЧЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ ИЛИ НА ВЫСОТЕ. ТАКЖЕ, ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ ПОД ВОДОЙ. РАЗГОНЩИК ОБЪЕДИНЯЕТ В СЕБЕ СИЛУ ГИДРАВЛИКИ И НАДЕЖНОСТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИИ.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:

- 1 x SW14.5TI Разгонщик
 - 1 x привод гидравлический автономный 700 бар
 - 1 x опора предохранительная
 - 1 x ремень переносной
 - 1 x инструкция по эксплуатации
 - 1 x кейс переносной
- Общий вес 13 кг.



УСИЛИЕ = 14,5 ТОНН

ФУНКЦИИ

Может быть использован в следующих случаях:

- ввод в эксплуатацию
- строительство
- техническое обслуживание
- утечки
- тестирование
- замена задвижек
- при работах на высоте и под водой

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- компактный встроенный насос
- уникальный фиксатор первого шага
- глубина первого шага 15 мм
- необходимый зазор для доступа 6 мм
- крепкий, легкий
- усилие 14,5 тонн, 700 бар
- автоматический возврат
- ремень переносной


ПРЕИМУЩЕСТВА

- безопасное удерживание первого шага
- быстрый и простой в использовании
- экономит время
- экономит деньги
- безопасный в использовании
- портативный

Имеется подробная инструкция по применению

ОПОРЫ СТУПЕНЧАТЫЕ

- 2 x опоры ступенчатых
 - 2 x болта М6 x 10 мм
 - 1 x ключ шестигранный 4 мм
- Общий вес 1,5 кг.



При меньшем проникновении, больше раздвижения
Поставляется отдельно