



SW15TE

РАЗГОНЩИК
ФЛАНЦЕВ
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ

УСИЛИЕ = 15,5 ТОНН



ЭТОТ ПОРТАТИВНЫЙ, КРЕПКИЙ И ЛЕГКИЙ
ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧИВАЕТ
БЕСПЕРЕРЫВНУЮ СИЛУ РАЗДВИЖЕНИЯ
14,5 ТОНН ПРИ ДАВЛЕНИИ 700 БАР.

ФУНКЦИИ

Может быть использован
в следующих случаях:

- ввод в эксплуатацию
- строительство
- техническое обслуживание
- утечки
- тестирование
- замена задвижек

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- уникальное фиксирование первого шага
- глубина первого шага 15 мм
- необходимый зазор для доступа всего 6 мм
- крепкий, легкий
- усилие 15,5 тонн при давлении 700 бар
- автоматический возврат штока

ПРЕИМУЩЕСТВА

- безопасное удержание каждого шага
- быстрый и простой в использовании
- экономит время
- экономит деньги
- безопасен в использовании
- портативный

ОПОРЫ СТУПЕНЧАТЫЕ

2 x опоры ступенчатые
2 x болта М6 x 10 мм
1 x ключ шестигранный 4 мм
Общий вес 1,5 кг.



Имеется подробная
инструкция по применению

При меньшем проникновении,
больше раздвижения
Поставляется отдельно

УНИКАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
ФИКСИРОВАНИЯ ПЕРВОГО
ШАГА THE EQUALIZER™
ПОВЫШАЕТ БЕЗОПАСНОСТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
НЕОБХОДИМЫЙ ЗАЗОР
ДЛЯ ДОСТУПА – 6 ММ.



МИНИКОМПЛЕКТ

- 1 x SW15TE разгонщик
- 1 x цилиндр гидравлический 700 бар
- 1 x опора предохранительная
- 1 x инструкция по эксплуатации
- 1 x картонная упаковка
- Общий вес 7,5 кг.

СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ

- 1 x SW15TE разгонщик
- 1 x рукав высокого давления 700 бар
- 1 x цилиндр гидравлический 700 бар
- 1 x НР350S насос ручной гидравлический 700 бар
- 1 x опора предохранительная
- 1 x инструкция по эксплуатации
- 1 x кейс переносной
- Общий вес 16.5 кг

МАКСИКОМПЛЕКТ

- 2 x SW15TE разгонщика
- 2 x рукава высокого давления 700 бар
- 2 x цилиндр гидравлических 700 бар
- 1 x НР350D насос ручной гидравлический 700 бар
- 2 x опоры предохранительные
- 1 x инструкция по эксплуатации
- 1 x кейс переносной
- Общий вес 27 кг.